

electrostatic
audio
products
STAX

スタックス工業株式会社 ●営業部〒354:埼玉県入間郡三芳町上富430 Tel.(0492)58-3988代 ●東京試聴室〒170:東京都豊島区東池袋4-27-5 ライオンズプラザ池袋308号 Tel.(03)981-7227代

コンデンサーイヤースピーカー

	SR-Σ	SR-Δ	SR-X/MK3	SR-5 _{II}	SR-84 (アダプターSRD-4付)	SR-34(アダプターSRD-4付)
型式	純コンデンサー型	純コンデンサー型	純コンデンサー型	純コンデンサー型	エレクトレットコンデンサー型	エレクトレットコンデンサー型
駆動方式	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル
周波数特性	30~35,000Hz	8~35,000Hz	30~25,000Hz	30~25,000Hz	20~25,000Hz	20~25,000Hz
インピーダンス(10kHz)	122kΩ	122kΩ	130kΩ	130kΩ	150kΩ	150kΩ
出力音圧レベル(100Vrms入力/1kHz)	94dB	102dB	97dB	96dB	96dB	95dB
イヤースパッド(交換可能)	ソフト・レザー	ソフト・レザー	ソフト・ビニール	ソフト・ビニール	ソフト・レザー	ソフト・レザー
コード(低容量コード)	2.5m6芯平行コード	2.5m6芯平行コード	2.5m6芯編組コード	2.5m6芯編組コード	2.5m4芯平行コード	2.5m4芯平行コード
重量(本体のみ)	400g	325g	370g	390g	160g	190g

イヤースピーカー用アダプター

	SRD-6	SRD-7	SRD-6SB	SRD-X	SRM-1mk-2
連続最大入力	8W(1kHz)	8W(1kHz)	8W(1kHz)	周波数特性 20Hz~20kHz(0~2dB以内/100V出力時)	周波数特性 DC~20kHz/±1dB以内
瞬間最大入力	30W(1kHz)	30W(1kHz)	30W(1kHz)	入力感度 100mV(100VRMS出力時)	入力感度 100mV(100VRMS出力時)
周波数特性	10~30,000Hz(±2.0dB)	10~30,000Hz(±1.2dB)	10~30,000Hz(±2.0dB)	ゲイン 60dB	ゲイン 60dB
歪率	0.2%以下(50Hz/1W)	0.05%(50Hz/1W)	0.2%以下(50Hz/1W)	歪率 0.03%以下(1kHz/100VRMS出力時)	入力インピーダンス 50kΩ
成極用電源	AC100V/50~60Hz	AC100V/50~60Hz	音楽信号より	使用乾電池 単2(SUM.またはAM-2)8個	電源電圧 AC100V、±10%・50~60Hz
消費電力	0.1W	0.1W		消費電力 1.2W(DC)(ACアダプター)	消費電力 33W
寸法	90(W)×66(H)×194(D)mm	73(W)×120(H)×215(D)mm	90(W)×66(H)×194(D)mm	寸法 60(W)×100(H)×195(D)mm	寸法 150(W)×87(H)×370(D)mm
重量	1.2kg	1.7kg	1.2kg	重量 800g(電池含まず、本体のみ)	重量 2.0kg