

良し。只今人気急上昇中のMDプレーヤーに接いでも良し。勿論WALKMANにもポケット・ラジオにも消音ピアノや電子楽器、パソコンやBSチューナーにもとまだまだ応用範囲は広がる一方です。SRM-001（専用アンプ）は単3乾電池2本で2～5時間（電池と使用状況により変化）の使用が可能。市販の極性統一型プラグ付ACアダプター（4.5V, 300～400mA）でもご使用になれます。さあ、これまで、イヤースピーカーがもっと軽かったらいいのに——とお考えになっていた方。片時も音楽を聴かずにいられない方。これまでのインナーイヤードヘッドフォンでは物足りなかった方。きっとご満足いただける音質と軽さであなたを魅了すること間違い無しです。

●SR-001 規格●

S-001（イヤースピーカー部）

形式：エレクトロスタティック（静電型）カナルタイプ・イン・ザ・イヤースピーカー、
プッシュプル駆動方式

周波数特性：20Hz～1kHz $\pm$ 2dB, 1kHz～20kHz $\pm$ 4dB

静電容量：44pF（付属コードを含む）（コードのみ27pF）

インピーダンス：360k Ω /10kHz

音圧感度：111dB/100V_{r.m.s.}/1kHz

最大音圧レベル：119dB/1kHz

標準バイアス電圧：580V $\cdot$ DC

推奨動作環境：0 $^{\circ}$ C～40 $^{\circ}$ C, 相対湿度20%～70%, 結露しない事

左右チャンネル表示：コード取り出し部に赤帯（右チャンネル）、本体裏側にL/Rの
文字および左チャンネルには点字（点3個）表示

フィッティング・ラバー：シリコンゴム製、3種類付属

コード：6芯・全長1.5m

重量、寸法：28gコード含む（本体のみ12g）、28mm（直径）

SRM-001（ドライバーユニット部）

周波数特性：5～20kHz/+0, -3dB（10V_{r.m.s.}出力/S-0011台使用時）

ゲイン（利得）：54dB（電圧で500倍）

高調波歪率：0.1%（1kHz, 100V_{r.m.s.}出力/S-001 1台使用時）

入力インピーダンス：10k Ω

定格入力電圧：100mV/50V出力

最大出力電圧：240V_{r.m.s.}/1kHz

消費電力：1.3W/4.5V（AC/DCアダプター動作時）、0.8W/3V（乾電池動作時）

動作可能電池最低電圧：約2.05V（LEDにて表示）

推奨動作環境：0 $^{\circ}$ C～40 $^{\circ}$ C, 相対湿度20%～70%, 結露しない事

寸法：60（W） $\times$ 24（H） $\times$ 120（D）mm

重量：102g（電池含まず）〔標準マンガン電池重量：38g〕

規格および外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。