

6 規格

- 周波数特性 20Hz-20kHz (0-2dB以内/100V出力時)
- 入力感度 136mV (100V出力時) ゲイン 57.3dB
- 入力インピーダンス 12.5k Ω (1kHz)
- バイアス電圧 230V (Normal), 580V (Professional)
- 最大出力 380Vrms
- 歪率 0.02% (1kHz/100V出力時)
- 消費電力 1.5 W (DC)
- 外形寸法 60 (W) $\times$ 100 (H) $\times$ 195 (D) mm
- 重量 715g (電池含まず, 本体のみ)

本機の規格および外観は予告なく変更することがあります。

ご注意

- RCAプラグを差し込むときは、ボリュームを絞ってから行なってください。
- RCAジャックにRCAプラグが差し込まれていない状態でボリュームを上げますと、雑音が出る場合があります。
- 直射日光や高温多湿な場所でのご使用はお避けください。

附属品

- ACアダプター $\times$ 1
(乾電池は附属していません)

STAX[®]

スタックス工業株式会社

〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430

Tel 0492-58-3988 (サービス課)

東京オフィス 〒170 東京都豊島区東池袋4-27-5

ライオンズプラザ池袋308号 Tel 03-981-7227

PRINTED IN JAPAN 89-3-1K COR・ACE ©STAX