

使用上の注意

- SRM-1/MK-2の内部には高圧部があり危険ですので、カバーをはずしたり、水にぬれやすい場所での使用は避けてください。
- SRM-1/MK-2は発熱しますので本体上下の通気穴がふさがったりすることのないようご注意ください。
- 大音量で長時間の使用は耳のためにもよくありませんのでご注意ください。
- 危険ですので通気穴に針金やドライバー、ピン等を差し込んだりすることのないようご注意ください。

サービスノート

音が出ない

- ACコードはしっかりコンセントに差し込まれていますか。
- パワースイッチはオンですか。
- パイロットランプは点灯していますか。
- 入力端子に信号は来ていますか。
- 接続コードに異常(ショート等)はありませんか。

音が歪む

- AC電源電圧が下がっていませんか。
- ボリュームを上げすぎると歪みます。

ハム音が出る

- 入力端子は正しく接続されていますか。
- 接触不良はありませんか。
- 電源電圧は90~110V間にありますか。
- GND端子を地面アースにおとしてみてください。
- 機器どうしてハムを誘発することがあります。それぞれの機器間アースをとってみてください。

※以上のチェックでなお異常がある場合は、本社サービス課までお問い合わせください。修理を要する場合は、お買い上げの販売店へお持ちいただくか、弊社まで郵送してください。郵送は必ず書留便で、梱包は元のパッケージに入れ、ひとまわり大きな段ボール箱にクッションをつめて入れてください。

持参出来る方は東京オフィスへおもち下さい。

規格

- 周波数特性：DC~20kHz/±1dB以内(30V、SR-ΔI台使用時)
- 増幅度：60dB
- 高調波歪率：0.05%/1kHz・100V・SR-ΔI台使用時
- 入力インピーダンス：50kΩ
- 入力レベル：100mV
- 最大出力電圧：370V/1kHz
- バイアス電圧：230V(230V、580V、SRM-1/MK-2 Professional)
- 電源電圧：AC100V ±10%・50~60Hz
- 消費電力：33W
- 使用温度範囲：0~40℃以内
- 寸法：W150×H87×D370mm
- 重量：2.0kg

本機の規格外観は改良のため予告なく変更することがあります。

SRM-1/MK-2 Professional

SRM-1/MK-2 Professionalは、SRM-1/MK-2にSR-Δ Professional用のハイ・バイアス回路を内蔵させたダイレクト・ドライバー・ユニットです。ご使用の際は次の点にご注意ください。

- (1) SR-Δ Professionalは“PRO ONLY”と表示されたイヤースピーカーコンセントに接続します。
- (2) 従来のイヤースピーカーは“NORMAL”の表示があるイヤースピーカーコンセントに接続します。
- (3) 外部バイアス電圧を必要としないエレクトレット型イヤースピーカーは“PRO ONLY”“NORMAL”のいずれでも使用できます。

