

SRD-5



SRA-3S



★規格

●**SR-X** ■型式 プレッシャー型ステレオ・ヘッドフォン ■駆動方式 エレクトロ・スタティック（静電型）プッシュ・プル方式 ■チャンネル表示 (L)左側, (R)右側 ■ヘッドバンド 18-8ステンレス製, 全長可変 ■耳当パッド ソフト・ビニール製, 交換可能型

規格	イヤ・スピーカー	SR-X
周波数範囲		30-25,000Hz以上
静電容量		120PF (附属コードを含む)
インピーダンス		130k Ω / 10,000Hz
音圧感度		95dB / 入力100V r.m.s
最大出力音圧		115dB
成極電圧		200V. DC
総重量		370g (ヘッドバンド90g, コード85g)

●**SRD-5** ■適用ヘッドフォン SR-1, New SR-3, SR-X ■周波数特性 20-20,000Hz $\pm$ 1dB ■歪率 0.3%以下 (入力5W/8 Ω) ■最大入力 5W ■電源 100V/50-60Hz ■消費電力 0.1W以下 ■出力切換 前面スライド・スイッチ切換方式

●**SRA-3S** ■構成 真空管2, トランジスター8石使用OTL方式 ■適合ヘッドフォン SR-1, New SR-3, SR-X ■入力端子 MAG・PU, COND・PU, AUX ■出力端子 イヤ・スピーカー用コンセント2個, 録音用端子/左右1組 ■消費電力 30W ■寸法 125(W) $\times$ 102(H) $\times$ 278(D)mm

*規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

★価格

SR-X	¥18,000	SRE-14 延長コード.....	¥1,400
New SR-3	¥7,600	SRE-B2 コンセント・ボックス.....	¥500
SRA-3S	¥23,000	SRC 自作アンプ用コンセント.....	¥60
SRD-5	¥4,000	SR-X 専用交換パッド(左右1組).....	¥800



スタックス工業株式会社

東京都豊島区雑司が谷1-25-5
郵便番号 171

PHONE (981) - 7227