

# STAX electrostatic earspeaker with adapter

## SR-44/54

¥16,000

(SR-44はSR-40とSRD-4のセット、  
SR-54はSR-50とSRD-4のセットです)



SRD-4

SR-40

●イージーリスニングのためにアンプから離れて、アーム・チェアやソファにゆったり身を沈めて音楽に浸るそのとき、延長コードSRE-15(SRE-15/44)はホントウに便利なものです。増設用コンセントSRE-B3をSRE-15(SRE-15/44)と併用する事により、イヤースピーカーをさらに2台接続できます。また、アンプ自作派のためにイヤースピーカー用の6極コンセントSRCも別売しております。



SRD-4

SR-50

## SRE-15

## SRE-15/44 (SR-44/54用)

¥3,000

## SRE-B3 ¥1,200



## SRC

¥100



●SR-44はエレクトレットイヤースピーカーSR-40とアダプターSRD-4の2つの組合せから成立っています。

SR-40はプッシュプル構造の電極とエレクトレット振動膜を正しく保持する製造技術に裏付けされて、素材の持つ性能を極限まで追求した結果、SR-5、SR-X/MK3の持つ透明な音と広いダイナミックレンジを低歪率で再現することの可能性を実証しました。さらにエレクトレットの持つ高圧直流電源の不必要な構造が、アダプターSRD-4の無電源化をもたらし、今ご使用のプリメインアンプのスピーカー出力端子に接続するだけで手軽にコンデンサーの音を聴くことができます。また前面パネルの切替スイッチでスピーカーシステムとSR-40を聴きわけることもできます。大入力からSR-40を保護する半導体による保護回路を備えて万全を期している等、オールコンデンサーシステムのスタックスによってこそできた製品です。

## ●規格

	SR-Σ	SR-Λ	SR-X/MK3	SR-5	SR-50	SR-40
型式	純コンデンサー型	純コンデンサー型	純コンデンサー型	純コンデンサー型	エレクトレットコンデンサー型	エレクトレットコンデンサー型
駆動方式	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル	プッシュプル
周波数特性	30~35,000Hz	8~35,000Hz	30~25,000Hz	30~25,000Hz	20~25,000Hz	25~25,000Hz
インピーダンス(10kHz)	122kΩ	122kΩ	130kΩ	130kΩ	150kΩ	150kΩ
出力音圧レベル(100Vrms入力/1kHz)	94dB	102dB	97dB	96dB	97dB	96dB
イヤークラッド(交換可能)	ソフト・レザー	ソフト・レザー	ソフト・ビニール	ソフト・ビニール	ソフト・レザー	ソフト・レザー
コード(低容量コード)	2.5m 6芯平行コード	2.5m 6芯平行コード	2.5m 6芯編組コード	2.5m 6芯編組コード	2.5m 4芯平行コード	2.5m 4芯平行コード
重量(本体のみ)	400g	325g	370g	390g	210g	250g