

規格：

Lambda Nova Signature ￥43,000

形式:エレクトロスタティック(静電型) ヘッドフォン (イヤースピーカー)
静電容量: 110pF
インピーダンス: 145kΩ/10kHz
再生周波数: 7~41,000Hz
出力音圧レベル: 100dB/100V r.m.s.
コード: 2.5m(PC-OCC導体) 幅広平行 6 芯
イヤープッド: 高透湿性アーティフィシャル・レザー
重量: 472g

Lambda Nova CLASSIC

形式:エレクトロスタティック(静電型) ヘッドフォン (イヤースピーカー)
静電容量: 120pF
インピーダンス: 133kΩ/10kHz
再生周波数: 7~41,000Hz
出力音圧レベル: 100dB/100V r.m.s.
コード: 2.5m(PC-OCC導体) 平行 6 芯
イヤープッド: 高透湿性アーティフィシャル・レザー
重量: 440g

Lambda Nova BASIC System

￥43,000

形式:エレクトロスタティック(静電型) ヘッドフォン (イヤースピーカー) システム

●イヤースピーカー部

静電容量: 120pF

インピーダンス: 133kΩ/10kHz

再生周波数: 7~41,000Hz

出力音圧レベル: 100dB/100V r.m.s.

コード: 2.5m(無酸素銅導体) 平行 6 芯

イヤープッド: 高級アーティフィシャル・レザー

重量: 440g

●ドライバユニット部

電源: 12V/DC(400mA)

外形寸法: 132(w)/38(H)/132(D)mm

備考: AC/DC12Vアダプター付属

SRM-3 ￥45,000 (単体販売価格)

形式: コンデンサーヘッドフォン (イヤースピーカー) 用ダイレクト・ドライバユニット、オール・ソリッドステート方式AクラスDCアンプ
最大出力電圧: 250V r.m.s.
入力感度・インピーダンス: 100mV for 100V出力・50kΩ
周波数特性: DC~20、000Hz±1dB
利得: 60dB
バイアス電圧: 580V×2
消費電力: 28W
電源: 100V 50/60Hz
外形寸法: 150(w)×87(H)×370(D)mm
重量: 2.6kg

SRM-T1W ￥120,000

形式: コンデンサーヘッドフォン (イヤースピーカー) 用ダイレクト/ドライバユニット、出力段6FQ7(双3極管) によるハイブリッド回路
最大出力電圧: 300V r.m.s.
入力感度/インピーダンス: 100mV for 100V出力・50kΩ
周波数特性: DC~44、000Hz-1.5dB
利得: 60dB
バイアス電圧: 580V×2、230V×1
消費電力: 45W
電源: 100V 50/60Hz
外形寸法: 320(w)×103(H)×305(D)mm
重量: 4.2kg
備考: 入力3系統 (内1系統はバランス入力可能、パッシブコントローラーとして使用可能)

システム価格

Lambda Nova Basic System: Lambda Nova Basic + SRM-Xh ￥43,000

Lambda Nova CLASSIC System: Lambda Nova CLASSIC + SRM-3 ￥72,000

Lambda Nova Signature System: Lambda Nova Signature + SRM-T1S ￥118,000

単体販売価格

SRM-3 ￥45,000

Lambda Nova Signature ￥43,000

*この資料に表示された価格は消費税を含んでおりません。

STAX®

スタックス工業株式会社

〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430

Tel:0492-58-3988 (代表) Fax:0492-58-2659 東京オフィスTel:03-3981-7227 (代表)

スタックス試聴室
TEL. 03-3981-7227
ライオンズプラザ池袋308号

私共の東京池袋にあります試聴室ではイヤースピーカーシリーズ全機種をはじめ、DAコンバーター等をお聴きいただけます。土曜(第3土曜を除く)と第2、第4日曜日の午後2時から開いております。特に第2、第4日曜日は技術的相談もお受けしております。電話にてご確認の上、おいで下さい。

