

イヤ・スピーカーSR-3はスタックスが開発した、世界で唯一の《コンデンサー型》ヘッドフォンです。

わずか6 μ という極薄の振動膜を、全面同一位相で駆動するユニークな方式です。

その目的とするところは、これまでのスピーカーやヘッドフォンでは、どうしても実現できなかった《自然な臨場感》の再現にあります。

世界中といってもよいほど、たくさんの人々がスタックスのイヤ・スピーカーによって、音楽の美しさを深く体験してきました。

あなたの場合もそうあるよう、私たちは心から願っております。

万一、不調のときは、その旨お書添えの上、当社までお送りくださいます様。

SR-3

型 式	静電型プッシュ・プル方式
周波数範囲	30~25,000Hz
静電容量	120pF(附属コード2mを含む)
インピーダンス	130k Ω /10,000Hz
音圧感度	95dB/入力100V.r.m.s.
最大出力音圧	115dB
成極電圧	200V, D. C.
保持金具	18-8ステンレス製,全長可変
左右の表示	右側/コードに赤点 コード根元にR印
耳当パッド	ソフト・ビニール製,交換可能
重 量	420g(保持金具85g,コード75gを含む総重量)

SRD-5

最大入力	5W
周波数特性	20~20,000Hz, ± 1 dB
	10~30,000Hz, ± 2 dB
歪 率	0.1%以下(入力1W/8 Ω)
	0.15%以下(入力2W/8 Ω)
	0.3%以下(入力5W/8 Ω)
出力切換	前面スライド・スイッチ (ES=SR-3, SP=スピーカー)
成極電源	AC 100V, 50~60%, 0.5mA
寸 法	67 $\times$ 67(前面) $\times$ 170(奥行)mm
重 量	940g(コードを含む総重量)

SR-3	イヤ・スピーカー	¥ 7,200.
SRD-5	アダプター	¥ 4,000.
SRA-3S	専用OTLアンプ	¥ 23,000.
SRE-14	延長コード4m, コンセント1個付	¥ 1,400.
SRE-B2	延長コード附属品 コンセント・ボックス コンセント2個付	¥ 500.
SRC	アンプご自作に必要な コンセント	¥ 60.



スタックス工業株式会社

東京都豊島区雑司が谷1-25-5
郵便番号 171
PHONE (981)-7227