

7: Specifications

- Type: Push-pull Electrostatic Oval Shaped Units. Open Back Enclosure
- Frequency Response: 7-41,000Hz
- Electrostatic Capacity:
120pF (SR-202 Basic, SR-303 Classic)
110pF (SR-404 Signature) including cable provided respectively
- Impedance:
133k Ω (SR-202 Basic, SR-303 Classic)
145k Ω (SR-404 Signature)
at 10kHz including cable provided respectively
- Sensitivity:
100dB/100Vr.m.s. Input/1kHz
Maximum Output Sound Level: 118dB/400Hz
- Standard Bias Voltage: 580V/DC
- Left/Right Indication:
L&R indicators are provided on the HEAD SPRING (ARC) and the left channel cable is marked with a solid line while the right channel cable is marked with a dotted line.
- Ear Pads: High quality synthetic leather
- Cable: 2.5-meter wire (98-inch)
6-core parallel low capacitance Special low capacitance Cable; SR-404 Signature)
- Cable Conductor:
SR-202 Basic: LC-OFC
SR-303 Classic & SR-404 Signature: PC-OCC
(Pure Crystal Ohno Continuous Casting)
- Weight:
440g (472g: SR-404 Signature)
295g for body only (without cable)

* Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.

7: 規格

- 形式:
プッシュプル・エレクトロスタティック（静電型）長円形発音体、後方解放型エンクロージャー（ケース）
- 再生周波数帯域: 7-41,000Hz
- 静電容量:
120pF; SR-202 Basic, SR-303 Classic
（附属コードを含む）、
110pF; SR-404 Signature
（附属コードを含む）
- インピーダンス:
133k Ω (SR-202 Basic, SR-303 Classic)
145k Ω (SR-404 Signature)
10kHzにて附属ケーブルを含む
- 音圧感度: 100dB/100Vr.m.s. 入力/1KHz
- 最大音圧レベル: 118dB/400Hz
- 成極電圧: 580V DC（標準）
- 左右チャンネル表示:
ヘッドスプリングにRの表示、
及びコードに実線（左）、点線（右）の表示
- イヤーパッド:
高級人工皮革（Classic及びSignatureは高透湿性素材）
- コード:
6芯平行低容量ケーブル/全長2.5m、
特製幅広低容量ケーブル: SR-404 Signature
- コード導体:
OFC: SR-202 Basic,
PC-OCC: SR-303 Classic,
SR-404 Signature
- 重量:
440g (472g: SR-404 Signature)
本体のみ: 295g

■ 規格および外観は改良のため予告無く変更することがあります。